

uni 15 bridge®

zum Einlegen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Unterfederungen _35 bis _95RF:

Matratzenbügel Fussende.

Sondermasse:

Möglich für Unterfederung **_05:**

Breite in 1 cm-Schritten von 68 bis 138 cm.

In der Länge keine Sondermasse.

Preise für alle Sondermasse:

Bestehende Grösse +

CHF 185 (1-teilig),

CHF 370 (2-teilig).

L 190/200/210/220	1-teilig			2-teilig		
	80/90	100	120/140	140	160/180	200
 _05 Fix	1390	1600	2085	2600	2870	3290
 _15 Kopf	1550	1785	2325	2880	3190	3660
 _25 Kopf, Fuss	1750	2015	2625	3240	3590	4120
 _35 Kopf, Rücken, Fuss	2290	2635	- *	4220	4670	5360
 _75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	3390	3900	5085	6260	6930	7950
 _95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	4950	5695	7425	9060	10050	11540

* Nicht in Breite 120/140 cm (1-teilig) möglich

** Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel



H1 = 12 cm (uni 15_05 - _25) Einleghöhe im Bettgestell
12,5 cm (uni 15_35- _95RF)

H2 = 11cm (uni 15_05 - _25) Einleghöhe im Bettgestell
11,5 cm (uni 15_35 - _95RF)

H3 = 1cm (uni 15_05 - _35) Bodenabstand (minimum) im Bettgestell
12 cm (uni 15_75RF)
17 cm (uni 15_95RF)

auf Füßen

Im Lieferumfang enthalten:

Unterfederung 1- oder 2-teilig:







Standard-Fuss-Set in Schwarz (Holz) 20 cm Höhe, Matratzenbügel seitlich und Fussende.

Unterfederung 2-teilig:

Verbindungs-Set.

Sondermasse:

Nicht möglich.

L 190/200/210/220	1-teilig			2-teilig		
	80/90	100	120/140	140	160/180	200
 _05 Fix	1625	1835	2320	2895	3165	3585
 _15 Kopf	1785	2020	2560	3175	3485	3955
 _25 Kopf, Fuss	1985	2250	2860	3535	3885	4415
 _35 Kopf, Rücken, Fuss	2465	2810	- *	4395	4845	5535
 _75RF 2 Motoren, Funksteuerung**	3565	4075	5260	6435	7105	8125
 _95RF 4 Motoren, Funksteuerung**	5125	5870	7600	9235	10225	11715

* Nicht in Breite 120/140 cm (1-teilig) möglich

** Alle Unterfederungen RF 2-teilig inkl. Synchronkabel

Zubehör uni 15 bridge®

Modelle mit Motor

	Synchronkabel für Unterfederungen uni 15_75RF bridge®/uni 15_95RF bridge®	60
	Bluetooth® RF Gateway für Bedienung über Android und iOS, für RF Modelle	150
	Mobile Freisteckdose für Unterfederungen uni 15_75RF bridge® / uni 15_95RF bridge®	150
	Funksteuerungen «Classic» _75RF/_95RF. Bitte bei Bestellung Typ Unterfederung vermerken.	130

Modelle zum Einlegen

	Universelle Quertraverse mit Montagewinkel und höhenverstellbarem Mittelstützfuss von 98 bis 280 mm. Für eine sichere Auflage der Unterfederung uni 15 bridge®. Bitte genaues Innenmass (Breite des Bettgestells) bei der Bestellung in cm angeben! Passgenaue Justierung bei der Montage möglich.	115
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 15 bridge® zum Einlegen ohne Mittelbalken, Teleskop-Fuss von 15 bis 20 cm Höhe	90
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60

Modelle auf Füßen

	Standard-Fuss-Set Schwarz für uni 15 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 20 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set mitbestellen)	115
	Fuss-Set Schwarz für uni 15 bridge® Einzel- und Doppelunterfederung, 28 cm Höhe (bei Doppelunterfederung Verbindungs-Set und Fuss-Erhöungs-Set 10 cm mitbestellen)	115
	Verbindungs-Set, Nachrüst-Set für Doppelunterfederungen uni 15 bridge® auf Füßen. Stützfüsse: Höhe 20 oder 28 cm	90
	Fuss-Erhöungs-Set zu Verbindungs-Set, 5 oder 10 cm Höhe	60
	Matratzenbügel seitlich, 4 Stk., stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 15 bridge®	60
	Matratzenbügel Fussende, stufenlos verstellbar für Unterfederungen uni 15 bridge®	60

Designausstattung uni 15 bridge®

RMS-Schiebetechnik

(RMS: Retro-Moving-System)

	1-teilig			2-teilig		
	80/90	100	120/140	140	160/180	200
<p>Motorische Schiebetechnik nach hinten während der motorischen Rückenverstellung. Nur möglich für Unterfederungen mit Motor (RF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum Einlegen • Auf Füßen 	835	835	-	1670	1670	1670